ガラピカシリーズ

ガラス用関連製品

取扱説明書

１．『ガラクイック』強力油膜・被膜除去剤
２．『マジック式フェルトパッド』
３．『ガラコート（超撥水＆耐久型）』

mg million gio service
（有）ミリオン・ジオサービス

品　　名：ガラクイック（強力油膜・被膜除去剤）　NET ３００ｇ
商品サイズ：５３×１８０×５３mm
施 工 面 積 ：100m²以上

mg
million gio service

お取扱について

●特長

本品は今まで何を使っても取れないとあきらめていた頑固な油膜・被膜を酸化セリウムを主成分とする強靭な研磨力で簡単に取り除く超強力油膜・被膜除去剤です。劣化したガラスコーティング剤の剥離除去剤として、またガラスメンテナンスの前処理剤としても最適です。

●使用方法（ご使用の前に容器ごとよく振ってください。）

１．キズの原因になりますので、ガラス面についている砂や泥などを水洗いで充分に洗い流してください。

２．少し水を含ませたスポンジに本液を適量つけ、本液や水が弾かなくなるまで上下・左右に１m²あたり10～15分かけて念入りにガラス面を磨いてください。

サッシまわりや窓枠の下部は汚れがひどくなりがちですので、特に念入りに磨き上げてください。

メモ　ハンドツールをご使用になる場合は、弊社姉妹品の『マジック式フェルトパッド』をご使用ください。古くなったガラスコーティングの剥離や油膜・被膜の除去処理や、コーティング前の下地処理などに抜群の効果を発揮します。

３．作業後は、水で洗い流すか、濡れタオル等できれいに拭き上げてください。

※注意　キャップ口部の詰まりにより液が出ない場合は、先の尖った工具などを使用して液が出るように詰まりを解消してください。詰まった状態で無理にボトルを押して液を出そうとしますと、液が飛散して顔や皮膚、あるいは衣服などに付着する原因となります

⚠ 注意

・本品はガラス専用ですので用途以外には使用しないでください。
・ガラス面にフィルムとか塗装を施したもの（青色等の色つきサイドミラー）には絶対に使用しないでください。
・シミになる恐れがありますので、衣類に付着しないようにしてください。
・炎天下や寒冷時には拭き取りにくくなりますので使用しないでください。
・シミや変色の恐れがありますのでガラス面以外の塗装面やレザーシート等には使用しないでください。
・乾燥後、白い粉が残る場合は、きれいな濡れタオル等で拭き取ってください。
・新たな油膜の原因となりますので拭き取りに使用する布には、柔軟剤を使用したものや油分の付着したものは使用しないでください。

⚠ 警告

・用途以外に使わない。
・ボトルに水や他のものを入れたりしないこと。
・ガラス以外に液がつかないように注意すること。
・子供の手が届くところに置かないこと。
・目・皮膚に接触しないように注意して使用すること。
・人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。
・皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用すること。
・目に入らないよう目より高いところや人に向けて使用しないこと。

応急処置

・使用中にしみたり、咳き込んだり、気分が悪くなったときは直ちに使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがい等をする。気分が回復しない場合は医師の診察を受けること。
・目に入ったときは、こすらずにすぐ流水で15分以上洗い流し眼科医に相談する。コンタクトレンズを使用の場合は、外してから洗眼すること。
・ 飲み込んだ場合は、無理にはかせないで医師の診断をうける。
・皮膚についた時はすぐに水で十分に洗い流す。異常が残る場合は医師に相談すること。

※廃棄方法

・廃棄の際は中身を使い切ってから捨てること。

品　名：油膜・被膜除去剤
用　途：ガラス用
成　分：酸化セリウム、添加剤、水

品　　名：マジック式フェルトパッド
商品サイズ：（標準サイズ）7× 75×125mm
　　（大型サイズ）7×100×185mm

お取扱について

材質：ウール素材で洗浄面を傷めません。

●特長

本品は、オービタルサンダー装着専用のマジックチャック式フェルトパッドです。ガラス面の油膜・被膜除去や車両塗装面の水アカ汚れの除去作業に抜群の効果を発揮致します。マジックチャック式なのでオービタルサンダーへの装着がワンタッチで行えます。材質がウールなのでガラス面を傷つけません。

●使用方法

1．オービタルサンダーにマジックシートが装備されていることをご確認ください。
2．本製品をオービタルサンダー装着面の形に合わせて正確に装着してください。
3．装着を確実にする為にしっかりと押し付けてください。

⚠ 注意

・洗浄剤や油膜・被膜除去剤をご使用になる場合、フェルト面の液剤が乾燥して固くなりますので、ご使用の前は必ず水洗いで丁寧に洗浄してください。
・フェルト面に泥や砂が付着した場合、洗浄対象物を傷付けることになりますので地面や床に直接触れないように注意を払ってください。
・ハンドツールをご使用になる際は、エアーホースや電気コードが自動車ボディーの塗装面にコスリ傷を付ける場合がありますので、取り扱いには特にご注意ください。
・ガラス面の油膜・被膜除去や、塗装面の水アカ除去の際はサンダーの振幅数はいくぶん低めに設定してください。
・マジック式フェルトパッドをハンドツールから取り外す際は、フェルトとマジックチャック面をしっかりと持って取り外してください。フェルト面だけを持って無理に剥がすと、マジックチャックとフェルト面が剥がれてしまいます。
・万一、マジックチャックとフェルト面が剥がれた場合は、よく乾燥させてから接着剤で貼り付けてください。

品　名：フェルトパッド
用　途：ガラス用
成　分：ウール
寸　法：7×75×125mm（標準）
　　7×100×185mm（大型）

ガラコート（ガラスコーティング剤）

mg
million gio service

お取扱について

●特長

従来型ガラスコーティング剤と比較して、耐久性と撥水性を大幅に向上したガラス専用コーティング剤です。コーティングすることにより３～５年間程度メンテフリーになります。又、本製品は強力な撥水・撥油被膜を形成し汚損被膜付着の原因である地下水などに含まれた珪酸化物がガラスに結合する事はありません。油膜・油煙被膜・虫の死骸・鳥のフン等の固着も防止します。又、氷結した雪・霜も簡単に除去できます。硬いコーティング被膜の特長は、強力な洗車機や酸やアルカリ又、－４０℃～２００℃まで影響をうけず長期にわたり防汚効果を発揮します。期間中は簡単な水洗い程度で十分にガラス面の光沢と透明度を保持することが可能です。
※作業面積：100m²以上

●上手な施工方法

１．下地処理
ガラス面の下地処理が一番大切です。下地処理がいい加減ですとすばらしい撥水効果と長期的な汚損被膜、固着防止効果を得ることはできません。

２．下地処理剤として
＊強力な油膜、被膜除去効果のある製品をご使用ください。
※弊社『ガラクイック』のご使用をお勧めいたします。
＊従来型化学製品や研磨剤では取り除く事の出来ない汚れには、
水だけで除去することが可能な弊社製『ガラピカ』をご使用ください。

（コメント）弊社製『ガラピカ』施工時はごく少量の水だけでＯＫ！薬剤処理に比べ安全無公害です。又、『ガラピカ』で処理したガラス表面はガラスコーティング剤の定着率が向上するだけでなく耐久性も飛躍的に向上します。

製品に対するお問い合わせは弊社まで又、ホームページをご利用ください。

●ガラスコーティング剤ご使用について

1.ガラス表面に硬質な被膜を形成しますので、ガラス表面にホコリや泥、砂等がないことを確認してください。（洗浄をした後はガラス面をよく乾燥させてからコーティング処理を始めてください。）
2.付属のゴムスポンジに不織布かティッシュペーパーを巻き付けガラスコーティング剤を適量しみこませてください。
3.ガラスコート剤は揮発性が高いため直ぐに塗布作業に移ってください。塗布は、40〜50cm²角ずつタテ、ヨコ、タテ、と均一にガラス面全体を塗りムラがないよう丁寧に塗ってください。
4.ガラス面全体を塗り終わったら、新しいティッシュペーパーに巻換えて塗布面のコーティング剤を均一に引きのばしてください。
5.仕上げの拭き上げは、乾燥した柔らかいタオル等で拭き上げるか、又は、塗りムラが気になる場合は濡れタオル等で拭きあげてください。
6.厚く強力なコーティング被膜をご要望の際は、10〜15分たってから再度2、3、4の作業を行ってください。

⚠ 注意

・ガラスコート剤が完全に乾き、硬い被膜が形成されるのに数時間かかります。
※施行後の洗車機による洗車は控えてください。
※塗りムラになったり乾燥して均一に塗布できなかった場合は一度きれいに取り除いてから再施行を行ってください。
・温度が低く凍結する場合や雨天で湿度が異常に高い場合は、充分なガラスコーティングができない場合があります。
・炎天下、ガラス面が熱いときには使用しないでください。
・ガラス面の内側には使用しないでください。
・本品はガラス専用ですのでゴムや塗装面に付着した場合は、直ちに濡れタオルで拭き取ってください。

⚠ 警告

・特殊なフィルムや防眩又は、UV塗布をしたサイドミラーやガラス面には絶対に使用しないでください。（特に輸入車のサイドミラーやガラスには注意してください。
・子供の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだり目に入ったら直ちに医師の診察を受けてください。
・衣類についたら直ぐに洗剤で洗ってください。
・使用後はキャップをしっかりと締め、高温・多湿になる場所を避け直射日光のあたらない所に保管してください。
・使用後は手をよく洗ってください。
・作業時、保護手袋を使用してください。

品　名：ガラスコーティング剤
用　途：ガラス用
成　分：アルコール類
内容量：200ml
危険等級Ⅱ　火気厳禁

製造販売／お問い合わせは
mg million gio service
有限会社ミリオン・ジオサービス
〒630-8031 奈良市柏木町398番地
Tel:0742-35-6538 Fax:0742-35-6539
http://www.mg-service.co.jp
garapika@mg-service.co.jp